QUÍMICOS INDUSTRIAIS

BRAKE CLEANER

LIMPEZA DE TRAVÕES

- NÃO PREJUDICA OS PLÁSTICOS OU AS BORRACHAS
- BAIXO NÍVEL DE ODOR
- NÃO PREJUDICA AS MÃOS

500ML

CAIXA 12UND

O Brake Cleaner da IQ Chemicals limpa de forma eficaz e eficiente todo o tipo de pó, poeira, sujidade e massa do sistema de travões.

Propriedades:

- Limpa a sujidade do disco e do tambor.
- Com a sua fórmula eficiente, permite a limpeza eficaz sem desmontar o sistema de travões.
- Ajuda a diminuir os ruídos causados pelo sistema de travões.
- Seca imediatamente.
- Limpa profundamente.
- O sistema propulsor da lata permite a sua aplicação em 360º.
- Não é corrosivo.
- Não deixa qualquer tipo de resíduos químicos.

APLICAÇÃO

- Não pulverize nas partes quentes.
- Antes da aplicação, agite a lata 15-20 vezes.
- Cubra as peças envernizadas e plásticas antes da respetiva aplicação.
- Mantenha a lata a 15-20 cm de distância da superfície de aplicação e depois pulverize diretamente.
- Para obter máxima eficiência, espere 2 a 3 minutos.
- Após a aplicação seque as peças num local bem ventilado.
- Limpe os resíduos com um pedaço de tecido / pano microfibras.

APLICAÇÃO DE 360º

ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado entre +5ºC e +25ºC, num local fresco e seco.
Mantenha fora do alcance das crianças.

IQST
3,50 €

IQ406

4,60 €

COLA RÁPIDA

BAIXA VISCOSIDADE

Cola rápida de baixa viscosidade.
Ideal para colar borracha, plástico, ferro e outros materiais. Duradoura até 80º centígrados.
Apresenta um estado completamente sólido entre 10 e 20 segundos. Embalagem de 20 gramas.
Deverá ser conservado num local fresco.

IQ500

4,90 €

COLA RÁPIDA

ELEVADA VISCOSIDADE

Cola rápida de elevada viscosidade e apta para cargas extremas.
Resistente a impactos, à escamação e à tração. Duradoura até 135º centígrados. Apresenta um estado completamente sólido entre 20 a 90 segundos. Embalagem de 20 gramas.
Deverá ser conservado num local fresco.

O silicone de alta temperatura da IQ Chemicals é um sistema acético de secagem de alta qualidade, com extrema resistência às influências atmosféricas, vibrações, humidade , também, altas temperaturas. Apresenta elevados níveis de aderência a metais. Densidade: 1,03 g/ml. Temperatura ideal de aplicação: +5ºC a +35ºC. O silicone tem uma duração de secagem de 24 horas. Apresenta-se como uma massa vedante monocomponente de elevada resistência. Duradouro até 260º centígrados. Adequado para juntas do motor. Silicone de cor preta. Embalagem de 200ML.

IQK200P

19,90 €

MODELO	CARACTERÍSTICAS
BASE	Silicone Acético
COR	Preto
FORMAÇÃO DE PELÍCULA	10
VELOCIDADE DE ENDURECIMENTO	3 - 4
DENSIDADE G/ML	1.04
TEMPERATURA DE PROCESSAMENTO	+5ºC a +40ºC
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO Mpa (N/mm²)	1.7
RESISTÊNCIA TÉRMICA	-60ºC a +260ºC
DUREZA SHORE A DIN 53505	22
ALONGAMENTO À RUPTURA	500
ABERTURA DE ENCHIMENTO	15

RETENTOR DE CASQUILHOS E ROLAMENTOS

IQ400

14,00 €

IQ700

14,00 €

FIXADORES DE ROSCAS

IQ585

14,00 €

MÉDIA RESISTÊNCIA

Para impedir o desprendimento provocado pelas vibrações. Apresenta cor azul.

IQ585P

15,50 €

MÉDIA RESISTÊNCIA

Equivalente ao IQ585, contudo disponibilizado no difusor de bombagem da IQ chemicals.

IQ641

14,00 €

ALTA RESISTÊNCIA

Para uniões roscadas sujeitas a vibrações e impactos. Apresenta cor verde.

IQ641P

15,50 €

ALTA RESISTÊNCIA

Equivalente ao IQ641, contudo disponibilizado no difusor de bombagem da IQ chemicals.

MODELO	IQ400	IQ700	IQ585(P)	IQ641(P)
Cor	Amarelo	Verde	Azul	Verde
Viscosidade (25º) MPA.S	500 - 700	1500 - 2500	1900 - 7500	400 - 700
Densidade (25º)	1.05	1.10	1.05	1.10
Resistência Térmica	-55ºC a +150ºC	-55ºC a +150ºC	-55ºC a +150ºC	-55ºC a +150ºC
Fenda máxima	0.12 mm	0.20 mm	0.25 mm	0.15 mm
Desprendimento (nm)	12 - 15	35 - 45	17 - 22	28 - 35
Resistência ao cisalhamento	8 - 12	25 - 30	9 - 13	15 - 20
Solidez (min)	10 - 20	2 - 5	10 - 20	10 - 20
Estabilidade Final (H)	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3
Consistência Final (H)	12	12	12	12
Rosca Máxima (METR)	M20	M36	M36	M20
Classe de Resistência - DIN30661	2	3	2	3

IQPU	IQMET	IQMMB
9,80 €	9,80 €	9,80 €

COLA RÁPIDA BICOMPONENTE

METAL LÍQUIDO

COLA MEGA BOND

MODELO	IQPU	IQMET	IQMMB
Faixa de temperatura	140º	120º	120º
Pintável	Sim	Sim	Sim
Fenda máxima	4 mm	4 mm	4 mm
Sistema de endurecimento	2K	2K	2K
Solidez	1 minuto	10 a 15 minutos	15 minutos
Viscosidade / Consistência	Elevada	Elevada	Elevada
Adequado para	Termoplástico	Reparações de metal	PRFV, Metal

IQMMT

8,50 €

MISTURADORES SACOS DE 10 UNIDADES

IQ678P

15,50 €

TEFLON LÍQUIDO

Vedação de roscas para tubos. Aplicável em hidráulica e pneumática. Para uniões até m80 (3''). Preenchimento do espaço até 0.3mm. Tempo de fixação de 20 a 40 minutos. Endurecimento funcional entre 1 e 3 horas. Resistência térmica entre -55º centígrados e +150º centígrados. Apresenta cor branca.

3KG

CREME LAVA MÃOS COM SERICINA

- APRESENTA EXCELENTES PROPRIEDADES DE LIMPEZA.
- GARANTE O DESENGORDURAMENTO E AMOLECIMENTO DEVIDO À PRESENÇA DE SERICINA.
- COM MICRO-ESFERAS NATURAIS.
- **COR:** VERMELHO.
- **AROMA:** SÂNDALO.

RECOMENDADO PARA SUJIDADE GORDUROSA, COMO MASSA, ÓLEO E LUBRIFICANTES.

BENEFÍCIOS:

- AÇÃO HIDRATANTE
- AÇÃO ANTI-RUGAS
- EFEITO ANTIOXIDANTE
- AÇÃO ANTI-BACTERIANA
- EXCELENTE ABSORÇÃO DA HUMIDADE

PLASTIC FREE

1000

MADE IN

X-MAX

27,00 €

IQ CHEMICALS

4KG

PASTA LAVA MÃOS INDUSTRIAL

- PRODUZIDA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, COM BASE EM TECNOLOGIA VANGUARDISTA.
- A SUA FÓRMULA É PROJETA PARA PROTEGER A PELA MAIS SENSÍVEL E EVITAR POSSÍVEIS LESÕES CUTÂNEAS.
- PARTICULARMENTE ADEQUADA PARA REMOVER SUJIDADE RESISTE AOS SABONETES CONVENCIONAIS.

PARA SUJIDADE EXTREMA, COM MICRO-ESFERAS NATURAIS BIODEGRADÁVEIS!

A pasta lava mãos da IQ não causa nenhum tipo de dano nos canos, evitando possíveis entupimentos, uma vez que em contacto com a água dissipa-se.

Deixa as mãos limpas e macias.

Remove todos os tipos de resíduos de: massa, tinta, óleo, manchas, entre outros.

160

LIMÃO

INDICADO PARA:

INDÚSTRIA | MECÂNICA | AGRICULTURA

M-MAX

11,00 €